

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 EK-REACH irányelv szerint

1272/2008 EK-GHS szerint

878/2020/EU rendelet szerint

453/2021/EU rendelet szerint

Készült: 2008. november 23.

Átdolgozva: 2022. június 08.

Korábbi verzió hatályon kívül: 2022. június 08.



1. Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1 Termékazonosító:	FUGEN FLEX CG2, FLEXIBILIS, VÍZLEPERGETŐ FUGÁZÓANYAG
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:	Alkalmas padlófűtésekre helyezett hidegburkolatok és nagy igénybevételnek kitett felületek fugázásához bel- és kültérben. Csempe-, gránit-, márvány-, műkö-, gres-, kerámialapok fugahézagainak kitöltésére 2–7 mm-ig. Saválló fugázásra és dilatációs hézagok kitöltésére, illetve nagy vízterhelésnek kitett helyeken (ipari környezetben, autósókban stb.) nem alkalmazható.
1.3 Biztonsági adatlap szállítójának adatai	
Gyártó és forgalmazó: Címe: Telefon: Fax: E-mail: Felelős személy:	METON Építőanyag Gyártó Kft. 2371 Dabas, Ipari Park, Kandó Kálmán út 19. +36 29 562 520 +36 29 562 521 meton@meton.hu Major László Tamás
1.4 Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETISZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06 1 476 6464 06 80 201 199 (éjjel-nappal hívható zöldszám)
2. Veszély azonosítása	
2.1 A keverék osztályozása:	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória – H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. veszélyességi kategória – H318 Légúti irritációt okozhat 3. veszélyességi kategória – H335 Figyelmeztető H-mondatok: H315 – Bőrirritáló hatású. H318 – Súlyos szemkárosodást okoz. H335 – Légúti irritációt okozhat.
2.2 Címkézési elemek:	A veszélyességet meghatározó összetevők: Cement GHS05 GHS07

METON Építőanyag Gyártó Kft.

2371 Dabas, Ipari park, Kandó Kálmán út 19.

tel: +36 29 562 520

fax: +36 29 562 521

e-mail: meton@meton.hu

web: www.meton.hu



Figyelmeztető H-mondatok:

- H315** – Bőrirritáló hatású.
- H318** – Súlyos szemkárosodást okoz.
- H335** – Légúti irritációt okozhat.

Az óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

- P102** - Gyermekektől elzárva tartandó.
- P280** – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P302+P352** – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- P332+P313** – Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
- P305+P338+P351** - Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P501** – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

2.3 Egyéb veszélyek:

A cement száraz por alakban nem irritatív hatású, vízzel keveredve azonban alkalikus reakció megy végbe. Magas koncentrációban a porok irritálhatják a légutakat. A PBT – és a vPvB- értékelés eredményei: Nem alkalmazható.

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverék:

Fehér cement, kalcium-karbonát és egyéb veszélytelen töltő és tulajdonságjavító adalékanyagok keveréke.
Veszélyes összetevők: cement

Összetevő	CAS-szám	EK-szám	REACH reg. szám	Konc. (%)	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint (CLP)		
					Veszély piktogram	Veszély kategória	H-mondat
Cement*	68475-76-3	270-659-9	-	<40	GHS05 GHS07	Eye Irrit. 1 Skin Irrit. 2 STOT 3	H315 H318 H335

*gyártó által megadott osztályozás, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:	Általános információ: Normál használat mellett nem várhatók káros hatások. Expozíció esetén az alábbiak szerint járjunk el:
Belégzés esetén:	Gondoskodjunk friss levegőről. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappanos vízzel.
Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén:	Öblítsük ki a szájüregét vízzel. Forduljunk orvoshoz.
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:	Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:		Különleges ellátás nem szükséges, tüneti kezelés.					
5. Tűzvédelmi intézkedések							
5.1 Oltóanyag:		Környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: Vízpermet, hab, szén-dioxid. Alkalmatlan oltóanyag: nem ismert					
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:		A termék nem tűzveszélyes. A termék vízzel érintkezve megszilárdul.					
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:		Az előírásoknak megfelelő védőöltözet és légzőkészülék alkalmazandó.					
6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál							
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:		Egyéni védőeszközök szükségesek. Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő.					
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:		Meg kell akadályozni felszíni és talajvízbe jutását.					
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:		A kiömlött/szétszóródott anyagot szárazon kell felszedni. Vízzel történő érintkezés után néhány órával megköt, ezután építési hulladékként távolítható el.					
6.4 Hivatkozás más szakaszokra:		További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.					
7. Kezelés és tárolás							
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:		Nem szükségesek speciális óvintézkedések. Gyermekek kezébe ne kerüljön. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Kerülni kell a szembe jutást.					
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:		A termék csak az eredeti, zárt csomagolásában tárolható, zárt, nedvességtől védett fagymentes helyen, tűző naptól és sugárzó hőtől védett helyen.					
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):		Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.					
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem							
8.1 Ellenőrzési paraméterek:		Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint: Portland cement: ÁK-érték: 10 mg/m ³ , CK-érték: - Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi: egyéb inert porok belélegezhető: 10 mg/m ³ , respirábilis: 6 mg/m ³					
DNEL értékek		Orális expozíció		Dermális expozíció		Inhalatív expozíció	
		Rövid távú (akut)	Hosszú távú (krónikus)	Rövid távú (akut)	Hosszú távú (krónikus)	Rövid távú (akut)	Hosszú távú (krónikus)
Felhasználó	Helyi	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
	Rendszerszintű	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Munkavállaló	Helyi	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat

	Rendszerszintű	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
PNEC értékek						
Közeg	Érték	Megjegyzés				
Édesvíz	nincs adat	nincs				
Tengervíz	nincs adat	nincs				
Édesvízi üledék	nincs adat	nincs				
Tengervízi üledék	nincs adat	nincs				
Szennyvíztisztító telep (STP)	nincs adat	nincs				
Szakaszos kibocsátás	nincs adat	nincs				
Másodlagos mérgezés	nincs adat	nincs				
Talaj	nincs adat	nincs				
8.2 Az expozíció ellenőrzése:	Az 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét.					
Szem/arcvédelem	Védőszemüveg ajánlott					
Bőrvédelem	Szabványos munkaruha viselendő					
	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.					
Egyéb utasítások	Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell. Szemmel és bőrrel való érintkezés után alapos mosdás szükséges.					
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok						
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk						
Forma:	Szilárd finom por					
Szín:	Fehér					
Illat:	Nem jellemző					
Halmazállapot változás:	-					
Olvadáspont:	Nem alkalmazható					

pH érték:	7-9 (semlegetől kissé lúgosig)
Nem illó rész:	99,9± 0,1%
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható
Gyulladás hőmérséklet °C-ban:	Nem alkalmazható
Öngyulladás °C-ban:	Nem alkalmazható
Oldhatóság vízben:	Részben oldódik (20°C-on kb. 2 g/l víz)
Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes, jelzése: „E”
9.2 Egyéb információk	
10. Stabilitás és reakciókészség	
10.1 Reakciókészség:	Nincs veszélyes reakció.
10.2 Kémiai stabilitás:	Normál körülmények között stabil.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:	Nem ismertek.
10.4 Kerülendő körülmények:	Nem ismertek.
10.5 Nem összeférhető anyagok:	Nem ismertek.
10.6 Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismertek.
11. Toxikológiai információk	
11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:	
<p>Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.</p> <p>Bőrirritáció: bőrirritáló hatású.</p> <p>Súlyos szemkárosodás: súlyos szemkárosodást okoz.</p> <p>Légzőszervi szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.</p> <p>Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.</p> <p>Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.</p> <p>Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.</p>	
12. Ökológiai információk	
12.1 Toxicitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:	További információ nem áll rendelkezésre
12.3 Bioakkumulációs képesség:	További információ nem áll rendelkezésre
12.4 A talajban való mobilitás:	További információ nem áll rendelkezésre

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:	További információ nem áll rendelkezésre
12.6 Egyéb káros hatások:	Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba.
13. Ártalmatlanítási szempontok	
13.1 Hulladékkezelési módszerek:	A hulladékkezelést/ártalmatlanítást az adott időpontban érvényes törvények és irányelvek, valamint terméktulajdonságok alapján kell végrehajtani. A termék kezelésére és ártalmatlanítására a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.
Ártalmatlanítási irányelvek:	A kikeményedett anyagot a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Kommunális szeméthyűjtőbe helyezni tilos! A maradékokat tilos a lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
14. Szállításra vonatkozó információk	
14.1 UN-szám:	nincs.
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	nincs.
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):	nincs.
14.4 Csomagolási csoport:	nincs.
14.5 Környezeti veszélyek:	nem alkalmazható.
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	nincs vonatkozó információ.
14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	nem alkalmazandó.
15. Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:	<p>1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai.</p> <p>2. CLP nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.</p>

3. A Bizottság 2015/830 rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai.

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

6. Vízzennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai

8. A munkahelyi levegő és biológia határértékekre vonatkozó előírások:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről.

16. Egyéb információk


16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!

16.2 Az adatlapot kiállította:

METON Építőanyag Gyártó Kft.




Májor László Tamás
ügyvezető


Veres Dániel
vegyészmérnök