

1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:

STONE PRO S2 LW, könnyű súlyú, fehér, flexibilis burkolatragasztó

2. Azonosító száma:

STONE PRO S2 LW, könnyű súlyú, fehér, flexibilis burkolatragasztó. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

3. Felhasználási terület:

Alkalmas bármilyen típusú és formájú kerámia burkolólap és kőlapok ragasztására kül- és beltérben. Különösen alkalmas speciálisan nagy lapok nagy felületen történő ragasztására. Nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületeken. Nagy fedőképességének köszönhetően kifejezetten alkalmas vékony gres lapok fektetésére.

4. Gyártó:

 METON Építőanyag Gyártó Kft.
 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)
 E-mail: info@meton.hu, Honlap: www.meton.hu
5. A meghatalmazott képviselő:

Nem értelmezhető

6. Az AVCP-rendszerek:

3. rendszer

7. Harmonizált szabványok által kiadta:

 ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály
 1043 Budapest, Dugonics u. 11. (NB 1417)
 MSZ EN 12004:2017

8. Európai műszaki értékelés kiadta:

Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Osztályba sorolás:	C2TE S2	MSZ EN 12004:2017
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregbítés után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás:	$< 0,5 \text{ mm}$	
Nyitott idő (30perc) húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Alakváltozás lehajlással:	$\geq 5 \text{ mm}$	
Veszélyes összetevők:	Lásd bizt. adatlap	
Tűzvédelmi osztály	A1	


1

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Dabas, 2022.05.04.



Major László Tamás
Ügyvezető igazgató

 22	
Gyártó: METON Építőanyag Gyártó Kft. Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)	
STONE PRO S2 LW, könnyű súlyú, fehér, flexibilis burkolatragasztó	
Alkalmazási terület: alkalmas homlokzati burkolatok, valamint nagy méretű, sötét színű burkolólapok ragasztására, nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre bel- és kültérben egyaránt.	
MSZ EN 12004	
Tny. sz.:	ME/05/012/1
Korai húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Kezdő húzási tapadószilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyás-olvasztás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Lecsúszás:	$< 0,5 \text{ mm}$
Lehajlás mértéke	$\geq 5,0 \text{ mm}$
Tűzvédelmi osztály:	A1