

**1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:**

STONE PRO S2 flexibilis burkolatragasztó

**2. Azonosító száma:**

STONE PRO S2 flexibilis burkolatragasztó. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

**3. Felhasználási terület:**

Alkalmas bármilyen típusú és formájú kerámia burkolólap és kőlapok ragasztására kül- és beltérben. Különösen alkalmas speciálisan nagy lapok nagy felületen történő ragasztására. Nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületeken

**4. Gyártó:**

METON Építőanyag Gyártó Kft.  
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)  
E-mail: [info@meton.hu](mailto:info@meton.hu)  
Honlap: [www.meton.hu](http://www.meton.hu)

**5. A meghatalmazott képviselő:**

Nem értelmezhető

**6. Az AVCP-rendszerek:**

3. rendszer

**7. Harmonizált szabványok által kiadta:**

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály  
1043 Budapest, Dugonics u. 11. (NB 1417)  
MSZ EN 12004:2017

**8. Európai műszaki értékelés kiadta:**

Nem értelmezhető

**9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Osztályba sorolás:	C2TE S2	MSZ EN 12004:2017
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregbítés után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás:	$< 0,5 \text{ mm}$	
Nyitott idő (30perc) húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Alakváltozás lehajlással:	$\geq 5 \text{ mm}$	
Veszélyes összetevők:	Lásd bizt. adatlap	
Tűzvédelmi osztály	A1	


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2022.05.04.



**Major László Tamás**  
Ügyvezető igazgató

 <b>22</b>	
Gyártó: METON Építőanyag Gyártó Kft. Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)	
STONE PRO S2, flexibilis burkolatragasztó	
Alkalmazási terület: alkalmas homlokzati burkolatok, valamint nagy méretű, sötét színű burkolólapok ragasztására, nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre bel- és kültérben egyaránt.	
MSZ EN 12004	
Tny. sz.:	ME/05/011/1
Korai húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Kezdő húzási tapadószilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyás-olvasztás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Lecsúszás:	$< 0,5 \text{ mm}$
Lehajlás mértéke	$\geq 5,0 \text{ mm}$
Tűzvédelmi osztály:	A1