



**1. A termék típusa, egyedi azonosító kódja:**

STONE SUPERFLEX flexibilis burkolatragasztó

**2. Azonosító száma:**

STONE SUPERFLEX flexibilis burkolatragasztó. Gyártási dátum a termék csomagolásán.

**3. Felhasználási terület:**

Beltéri és kültéri felhasználásra, különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre. Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra, medence burkolatok ragasztásához. Kerámia csempék, mozaikok, természetes és műkövek, gres lapok, finomkőlapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására.

**4. Gyártó:**

METON Építőanyag Gyártó Kft.  
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)  
E-mail: [info@meton.hu](mailto:info@meton.hu)  
Honlap: [www.meton.hu](http://www.meton.hu)

**5. A meghatalmazott képviselő:**

Nem értelmezhető

**6. Az AVCP-rendszerek:**

3. rendszer

**7. Harmonizált szabványok által kiadta:**

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály  
1043 Budapest, Dugonics u. 11. (NB 1417)  
MSZ EN 12004:2017

**8. Európai műszaki értékelés kiadta:**

Nem értelmezhető

**9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Osztályba sorolás:	C2TE	MSZ EN 12004:2017
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregbítés után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás:	$< 0,5 \text{ mm}$	
Nyitott idő (30perc) húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes összetevők:	Lásd bizt. adatlap	
Tűzvédelmi osztály	A1	

1


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2022.05.04.



Major László Tamás  
Ügyvezető igazgató

 <b>10</b>	
Gyártó: METON Építőanyag Gyártó Kft. Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)	
STONE SUPERFLEX, flexibilis burkolatragasztó	
Alkalmazási terület: Intenzív terhelésű padlókhöz, hőingadozásnak kitett vagy vizes helyiségek burkolólapjainak ragasztásához.	
MSZ EN 12004	
Tny. sz.:	ME/05/019/1
Korai húzási tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Kezdő húzási tapadószilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyás-olvasztás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Lecsúszás:	$< 0,5 \text{ mm}$
Tűzvédelmi osztály:	A1